

Ständig bewohnte Einfamilienhäuser - Sicherungsgruppe SH 2

Ständig bewohnte Einfamilienhäuser (auch Reihenhäuser)

Anwendung

- bei Versicherungssummen über 500.000 EUR oder
- bei Wertsachen außerhalb von Behältnissen mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen über 100.000 EUR

Türen

Verschluss

- Haustür, Kellertür und sonstige Außentüren: Zylinderschloss mit Sicherheitsbeschlag (von außen nicht abschraubar) und Zylinder außen nicht überstehend, wenn möglich, mit Kernziehschutz (bei Kellertüren ohne Glaseinsatz auch innen angebrachte Vorlegestange möglich) und Einbruch hemmendem Schließblech im Mauerwerk verankert und bei außenliegenden Türbändern zwei Hinterhaken oder Querriegelschloss mit Mauerverankerung
- Terrassen-/Verandentüren: abschließbares Zusatzschloss im unteren Drittel angebracht oder andere Sicherungen vergleichbarer Qualität.

Verglasung

Haustür, Kellertür und sonstige Außentüren: Gitter oder Verglasung nach VdS-Widerstandsklasse EH 1 oder andere Sicherung vergleichbarer Qualität

Fenster

Verschluss

Abschließbares Zusatzschloss auf der Schließseite unten oder mindestens 2-fach-Verriegelung auf der Schließseite mit abschließbarem Fenstergriff oder Gitter

Kellerfenster

Stahllochblende von innen verschraubt oder mit Hangschloss gesichert oder Gitter

Fenster zu Lichtschächten

Lichtschachtrost mit Verankerung

Wertsachen

Außerhalb von Behältnissen mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen über 100.000 EUR, VdS-anerkannte Einbruchmeldeanlage der Klasse B

