

Nicht ständig bewohnte Wohnungen in Mehrfamilienhäusern - Sicherungsgruppe SH 3

Nicht ständig bewohnte Wohnungen in einem ständig bewohnten Gebäude

Anwendung

- bei Versicherungssummen über 50.000 EUR
- Wertsachen sind nicht versichert

Türen

Verschluss

- Wohnungsabschlusstür und sonstige Außentüren: Zylinderschloss mit Sicherheitsbeschlag (von außen nicht abschraubbar) und Zylinder außen nicht überstehend, wenn möglich, mit Kernziehschutz und Einbruch hemmendem Schließblech im Mauerwerk verankert und bei außenliegenden Türbändern zwei Hinterhaken oder Querriegelschloss mit Mauerverankerung
- Terrassen-/Verandentüren: sofern im Erdgeschoss oder ohne Hilfsmittel über Anbauten/Balkone erreichbar, abschließbares Zusatzschloss im unteren Drittel angebracht oder andere Sicherungen vergleichbarer Qualität.

Verglasung

Wohnungsabschlusstür und sonstige Außentüren: Gitter oder Verglasung nach VdS-Widerstandsklasse EH 1 oder andere Sicherung vergleichbarer Qualität

Fenster

Verschluss

Sofern im Erdgeschoss oder ohne Hilfsmittel über Anbauten/Balkone erreichbar, abschließbares Zusatzschloss auf der Schließseite unten oder mindestens 2-fach-Verriegelung auf der Schließseite mit abschließbarem Fenstergriff oder Gitter